

ESTRUCTURA

TUBO INTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: BG
Color: Negro

ELEMENTO RESISTENTE

Dos trenzas de hilado de poliéster
para ϕ 13 a 50 mm inclusive

Tejido Cord de fibra sintética
o artificial para ϕ 57 a 76 mm

Nota: a pedido puede suministrarse
con cable de cobre para descarga
electroestática

TUBO EXTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: BC/BG
Color: Verde



PEGASO

PRINCIPALES USOS

CONDUCCION DE HIDROCARBUROS EN GENERAL,
CON CONTENIDO DE AROMATICOS DEL 25 % MAXIMO
(NAFTAS, GASOIL, KEROSENE, FUEL OIL, ETC.)



PEGASO

DIAMETROS				PRESION DE USO		PRESION DE PRUEBA		PESO TEORICO	SUPERFICIE EXTERIOR	COLOR	LONGITUD MAXIMA (mts)
INTERNO		EXTERNO		kgf/cm ²	Lbf/pulg ²	kgf/cm ²	Lbf/pulg ²	(kg/mt)			
mm	pulg	mm	pulg								
13	1/2	23	29/32	30	426	45	639	0,464	LISA, CON IMPRESION DE TELA FINA	VERDE	25
16	5/8	26	1 1/32	30	426	45	639	0,536		VERDE	25
19	3/4	29	1 9/64	30	426	45	639	0,609		VERDE	25
22	7/8	32	1 1/4	25	355	38	540	0,678		VERDE	25
25	1	35	1 3/8	25	355	38	540	0,748		VERDE	25
28	1 1/8	38	1 1/2	20	284	30	426	0,841		VERDE	25
32	1 1/4	42	1 21/32	20	284	30	426	0,923		VERDE	25
38	1 1/2	48	1 57/64	17	241	26	369	1,074		VERDE	25
42	1 21/32	52	2 3/64	15	213	23	327	1,185		VERDE	25
45	1 3/4	55	2 11/64	15	213	23	327	1,249		VERDE	25
50	2	60	2 23/64	10	142	15	213	1,356		VERDE	25
57	2 1/4	67	2 41/64	9	128	14	199	1,516		VERDE	25
64	2 1/2	80	3 5/32	7	99	11	156	2,408		VERDE	25
76	3	92	3 19/32	6	85	9	128	2,809		VERDE	25

IMPULSION: SERVICIO NORMAL