



GOMAFILTROS

MANGUERA DE GOMA PARA TRASVASE DE QUIMICOS

APLICACION:

Utilizada en industrias para trasvase de fluidos muy corrosivos. Diseñada para trabajar como aspirante o expelente. Resistente al 98% de los quimicos, acidos, aceites, hidrocarburos con 100% aromáticos, etc. Soporta temperaturas de -20°C a +65°C.

CONSTRUCCION:

Tubo interior: Polietileno de alto peso molecular.

Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas, previamente tratadas y espiral de alambre incorporado, calidad SAE 1070.

Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo CA. Color Amarilla. Especialmente formulado para estar en contacto con ácidos y arrastre. Diseño liso y resistente de alta durabilidad.

CODIGO	DIAMETRO INT. pulg.	DIAMETRO EXT. mm	PRESION TRAB. kg	RADIO CURVA
GF-CHEM013	1/2	27	17.5	130
GF-CHEM019	3/4	33	17.5	140
GF-CHEM025	1	39	17.5	150
GF-CHEM032	1 1/4	46	17.5	180
GF-CHEM038	1 1/2	52	17.5	200
GF-CHEM050	2	66	17.5	250
GF-CHEM064	2 1/2	80	17.5	300
GF-CHEM076	3	94	17.5	350
GF-CHEM089	3 1/2	107	17.5	400
GF-CHEM101	4	122	17.5	490

Coefficiente de seguridad: 4

