



# GOMAFILTROS

## MANGUERA ASPIRANTE Y EXPELENTE ALIMENTICIA LIBRE DE FTALATOS

### REHAU RAUSPIRAFLEX M

Manguera flexible y mecánicamente robusta para aspiración y transporte en la industria alimenticia, agricultura, construcción y para reducir el nivel freático. Interior y exterior liso. Apropriada para la aspiración y el transporte de bebidas y productos alimenticios, exentos de grasa, hasta el 28% de alcohol. La pared transparente permite un excelente control óptico del medio transportado. Buena resistencia a la abrasión.

Tubo: PVC atóxico translucido libre de ftalatos.

Refuerzos: Espiral de acero galvanizado, entre capas de PVC.

Temperatura de trabajo: -10°C y +60°C

| CODIGO         | DIAMETRO<br>INT. pulg. | ESPESOR<br>PARED mm | VACIO<br>m de H2O | PRESION DE<br>TRABAJO kg. | RADIO MIN<br>CURV mm | PESO x MT<br>en Kg | LARGO<br>mts |
|----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| GF-RAUSPIM-10  | 3/8                    | 2.8                 | 8.5               | 12                        | 35                   | 0.154              | 50           |
| GF-RAUSPIM-13  | 1/2                    | 3                   | 8.5               | 11                        | 46                   | 0.206              | 50           |
| GF-RAUSPIM-16  | 5/8                    | 3                   | 8.5               | 10.5                      | 56                   | 0.250              | 50           |
| GF-RAUSPIM-19  | 3/4                    | 3                   | 8.5               | 10                        | 67                   | 0.320              | 50           |
| GF-RAUSPIM-25  | 1                      | 4                   | 8                 | 9.5                       | 88                   | 0.506              | 50           |
| GF-RAUSPIM-32  | 1 1/4                  | 4                   | 8                 | 9                         | 112                  | 0.640              | 50           |
| GF-RAUSPIM-38  | 1 1/2                  | 4                   | 8                 | 7.5                       | 133                  | 0.776              | 50           |
| GF-RAUSPIM-40  |                        | 5                   | 8                 | 7.5                       | 140                  | 0.920              | 50           |
| GF-RAUSPIM-45  | 1 3/4                  | 5                   | 8                 | 6.5                       | 158                  | 1.116              | 50           |
| GF-RAUSPIM-50  | 2                      | 5.5                 | 8                 | 6                         | 175                  | 1.260              | 50           |
| GF-RAUSPIM-60  |                        | 6                   | 7                 | 5.5                       | 210                  | 1.696              | 50           |
| GF-RAUSPIM-63  | 2 1/2                  | 6                   | 6.5               | 5                         | 221                  | 1.746              | 50           |
| GF-RAUSPIM-65  |                        | 6.5                 | 6                 | 5                         | 228                  | 1.840              | 50           |
| GF-RAUSPIM-70  |                        | 7                   | 6                 | 5                         | 245                  | 2.036              | 50           |
| GF-RAUSPIM-75  | 3                      | 7                   | 6                 | 4.5                       | 263                  | 2.180              | 50           |
| GF-RAUSPIM-80  |                        | 7                   | 6                 | 3.5                       | 280                  | 2.426              | 50           |
| GF-RAUSPIM-90  | 3 1/2                  | 7.5                 | 6                 | 3                         | 315                  | 2.810              | 30           |
| GF-RAUSPIM-100 | 4                      | 8.5                 | 6                 | 3                         | 350                  | 3.540              | 30           |
| GF-RAUSPIM-125 | 5                      | 8.5                 | 6                 | 2.5                       | 438                  | 4.460              | 30           |
| GF-RAUSPIM-150 | 6                      | 10                  | 5                 | 2                         | 525                  | 6.300              | 10           |

